

## **Gulvafløb** Beskrivelse

Boligen har gulvafløb med indbygget vandlås i badekabiner.

### **Brug**

Gulvafløbet er let at rense og vedligeholde. Herunder får du en instruktion, i hvordan du adskiller, renser og samler vandlåsen i gulvafløbene.

### **Gulvafløbet**

Gulvafløb i badeværelserne er placeret i bruseområdet. For at komme til vandlåsene skal du først fjerne risten, som ligger øverst ved at løfte den med en skruetrækker.



## Vandlåsen fjernes

Umiddelbart under den firkantede rist er vandlåsen placeret. I den ene side er der en lille ring (se billede), som du kan trække vandlåsen fri med, uden brug af værktøj. Du må ikke bruge værktøj, da en utæt eller defekt vandlås mister sin egenskab i at holde kloaklugten ude.



## Rens vandlåsen

Når du har afmonteret vandlåsen, kan den renses med en alm. opvaskebørste og almindelige husholdningsrengøringsmidler, som dog ikke må indeholde ammoniak eller skurepulver. Derefter skylles den med vand fra bruseren. I modsætning til når du renser afløbet under køkkenvasken, kan du godt bruge afløbet i badet, selvom vandlåsen er afmonteret. Snavs fra vandlåsen kan derfor uden problemer skylles ud i gulv afløbet, når vandlåsen er afmonteret.

## Monter vandlåsen igen

Når vandlåsen er rensed, monteres den igen, modsat måden den blev afmonteret. Sørg for, at vandlåsen trykkes korrekt på pladsen i afløbsskålens pakning, da der ellers vil opstå lugtgener.

## Beboerens vedligeholdelse

Det er beboerens ansvar at vedligeholde gulv afløbene med jævnlig rengøring og oprensning af hår, sæberester mv.