

## Vejledning om vedligeholdelse af vinduer og udvendige døre

1. [Generel info om vinduer og udvendige døre i boligen](#)
  3. [Udvendige døre](#)
  4. [Rengøring og smøring af bevægelige dele](#)
- 

### 1. Generel info om vinduer og udvendige døre



I din bolig er vinduerne og de udvendige døre af træ/aluminium-produkter, dørende er hhv. højre og venstre gående. Vinduerne bevæger sig i glideskinner monteret på siderne af karmene, samt hængsler i halvdelen af vinduerne.

Pudsning af den udvendige side kan foretages indefra se længere nede "Rengøring og smøring af bevægelige dele"

---

### 2. Udvendige døre



#### Betjening af døre

For at åbne døren skal grebet drejes til vandret position. For at fiksere grebet skal det drejes nedad igen.

Husk altid at dreje håndtaget tilbage til vandret position ved lukning af døren. Ellers vil "bremsen" i døren blive sløv og stoppe med at virke.

#### 4. Rengøring og smøring af bevægelige dele



##### Rengøring

Afhængig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af ramme- og karmflader. Rengøring bør foretages med passende mellemrum, f.eks. i forbindelse med rudepudsning. Her afvaskes ramme- og karmflader med vand tilsat svage vaskemidler. Rengøring foretages med blød svamp, og der aftørres med blød klud.

##### Pudsning

Pudsning kan foretages indefra ved at åbne vinduet. Skub derefter vinduet udad - **LÆN DIG IKKE UD**. Ved hjælp af glideskinnen placeret øverst og nederst i vinduet, kan man åbne vinduet, så man kan se pudse både indvendigt og udvendigt.

Frikationsbremsens glideskinner skal holdes fri for støv og snavs

---

##### Husk yderligere

- Skurepulver og lignende midler med slibeeffekt bør undgås.
- Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof cleaner.
  - o Stærkere opløsningsmidler med indhold af sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak må ikke anvendes.
- Overfladen skal tørres af efter endt rengøring.
- Garantien bortfalder ved anvendelse af tape og klistermærker på overfladen.



##### Smøring af bevægelige dele

Minimum en gang årligt foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke-låsebeslag.

Se billedillustrationerne til venstre.

